

# WR 496 D / WR 496 Pro

## Hidrofugantes para fachadas y muros minerales

### Descripción

Gama de hidrofugantes de alta performance, diseñados para proteger materiales minerales de construcción contra la penetración de agua de lluvia, sin formar película y sin cambiar la apariencia del sustrato.

**WR 496 D – Ready to Use:** versión lista para usar, ideal para obra donde se requiere simplicidad y rapidez.

**WR 496 Pro – Concentrado:** versión concentrada para diluir en obra, que optimiza logística, costo por m<sup>2</sup> y sustentabilidad (menos peso, menos plástico, menos transporte).

Ambos productos penetran en la superficie y generan una barrera hidrorrepelente que permite que el muro siga respirando.

### Usos principales

- Fachadas de concreto aparente.
- Muros de block, ladrillo, tabique, yeso y aplanados minerales.
- Superficies de piedra natural, cantera y fibrocemento.
- Elementos exteriores expuestos a lluvia y humedad ambiental donde se quiera reducir filtraciones y manchas sin aplicar pintura.

### Beneficios clave (ambas versiones)

- Alta repelencia al agua: reduce la absorción de agua de lluvia y salpicaduras.
- No forma película: mantiene la textura y apariencia original del material.
- Permite que el sustrato siga respirando, ayudando a evacuar humedad interna.
- Disminuye manchas, hongos, moho y esferulencias causadas por la humedad.
- Ayuda a prolongar la vida útil de la envolvente y a reducir costos de mantenimiento.
- Aplicación sencilla con baja presión, rodillo o brocha sobre superficies limpias y secas.

### Ventajas específicas de cada versión

#### WR 496 D – Ready to Use

- No requiere preparación ni mezclas en obra.
- Ideal para equipos pequeños o trabajos rápidos.

#### WR 496 Pro – Concentrado

- Se diluye en obra según ficha técnica.
- Reduce volumen y peso de transporte y plástico por m<sup>2</sup> aplicado.
- Mejor relación costo/desempeño por m<sup>2</sup> en proyectos medianos y grandes.

### Presentación

#### WR 496 D – Ready to Use:

- Misil de 1 L
- Bidón de 5 L
- Bidón de 20 L

#### WR 496 Pro – Concentrado:

- Misil de 500 ml
- Bidón de 5 L

### Rendimiento aproximado teórico

**WR 496 D (ready to use):** 5–10 m<sup>2</sup>/L (según porosidad y absorción del sustrato).

**WR 496 Pro (concentrado):** El rendimiento por litro de concentrado dependerá de la dilución; una vez diluido, el rendimiento por litro aplicado es similar a WR 496 D.

### Sustratos compatibles

- Concreto aparente y arquitectónico.
- Block, ladrillo, tabique y aplanados cementicios o de yeso firmes y sanos.
- Piedra natural, cantera, fibrocemento y otros materiales minerales porosos.
- (No recomendado sobre superficies pintadas o con recubrimientos filmógenos, salvo pruebas previas.)

### Complementos BOLD® recomendados (sistema DURABLE®)

- ASMM® Sealant VL-Flex 1804 para sellado de juntas y grietas.
- DuraFilm® 1789 DM como sistema de pintura/recubrimiento donde se requiera color y protección UV.
- Recubrimiento Antigrafiti BOLD® donde haya riesgo de vandalismo.