

Recubrimiento Antigrafiti BOLD®

Protección transparente para fachadas y muros expuestos a vandalismo

Descripción

Recubrimiento antigrafiti transparente, listo para usar, diseñado para proteger fachadas y muros frente a pintura en aerosol, tintas y marcadores. Forma una capa protectora invisible que permite remover el graffiti sin dañar el sustrato ni el sistema de pintura o hidrofugante aplicado debajo, reduciendo drásticamente el costo y el tiempo de limpieza en zonas con vandalismo recurrente.

Usos principales

- Fachadas de concreto aparente en zonas urbanas.
- Muros de block, ladrillo, piedra y aplanados con o sin pintura.
- Muros de plástico, vidrio y otros materiales compatibles (previas pruebas).
- Zonas de planta baja, bardas perimetrales, accesos peatonales y muros colindantes a la vía pública.
- Proyectos donde la imagen de la fachada es crítica y el graffiti es un problema frecuente.

Beneficios clave

- Crea una barrera antigrafiti que facilita la remoción de pinturas y marcadores con métodos de limpieza adecuados.
- Transparente, con acabado ligeramente brillante.
- Ayuda a mantener fachadas limpias y presentables con menor costo de mantenimiento.
- Reduce la necesidad de repintar o rehacer acabados completos después de cada acto de vandalismo.
- Aplicación relativamente sencilla con rodillo, brocha o aspersión (según especificación).

8-12

Rendimiento m²/L por capa

Aproximadamente 8–12 m²/L por capa, dependiendo de la rugosidad y absorción del sustrato y del sistema base

Presentación

Cubeta de 19 L.

Sustratos compatibles

- Superficies minerales (concreto, block, ladrillo, piedra, aplanados).
- Superficies plásticas, madera y vidrio (realizar ensayos previos).

Complementos BOLD® recomendados (sistema DURABLE®)

- WR 496 D / WR 496 Pro como protección hidrofugante profunda.
- DuraFilm® 1789 DM como pintura o recubrimiento de fachada.
- ASMM® Sealant VL-Flex 1804 para sellado de juntas y grietas en la envolvente.