

# Concrete Seal FH 1519

## Sellador y endurecedor químico para pisos de concreto

### Descripción

Sellador y endurecedor químico para pisos de concreto, diseñado para penetrar en la superficie, densificarla y reducir el polvo, mejorando de forma significativa la resistencia al desgaste y la facilidad de limpieza. Concrete Seal FH 1519 es ideal como tratamiento directo sobre pisos de concreto o como base antes de recubrimientos de alto desempeño como SilGuard Pro 1304 y otros sistemas HYPER-SIMPLIFIED®.

### Usos principales

- Pisos de concreto nuevos y existentes en naves industriales, CEDIS, talleres y almacenes.
- Áreas de circulación, pasillos y zonas de tráfico peatonal y ligero.
- Pisos de concreto que presentan polvo superficial, desgaste o baja resistencia en la capa superior.
- Tratamiento previo a recubrimientos para pisos.

### Beneficios clave

- Penetra químicamente en el concreto, densificando la superficie y aumentando su resistencia al desgaste.
- Reduce o elimina el polvo superficial, mejorando el ambiente de trabajo y el mantenimiento.
- Facilita la limpieza diaria y reduce la absorción de manchas leves.
- Mejora la vida útil del piso, especialmente en concretos de baja o media resistencia superficial.
- Ideal como base para recubrimientos HYPER-SIMPLIFIED®, ayudando a obtener mejor anclaje y desempeño.
- Aplicación relativamente sencilla con aspersión, rodillo o microfibra, según especificación.

---

## 8-12

### Rendimiento m<sup>2</sup>/L por mano

Aproximadamente 8-12 m<sup>2</sup>/L por mano, según porosidad y absorción del concreto

### Presentación

Cubeta de 19 L.

### Sustratos compatibles

Pisos de concreto hidráulico nuevos (ya curados) y existentes, firmes, sanos y libres de contaminantes superficiales (polvo, aceites, grasas, agentes de curado, etc.).

### Complementos BOLD® recomendados

- SilGuard Pro 1304 como recubrimiento para pisos de última generación.
- Concrete Pro Guard 1998 como recubrimiento protector en áreas de tráfico moderado.
- QuickFix RM 2010 para reparar baches, bordes y defectos antes del sellado.
- ASMM® Sealant SL-Flex 1785 para sellar juntas horizontales en losas y pavimentos.