

# DuraFilm® 1789 DM

## Pintura para fachadas de alto desempeño

### Descripción

Pintura para fachadas de alto desempeño, diseñada para proteger y embellecer superficies exteriores de concreto y mampostería expuestas a la intemperie. DuraFilm® 1789 DM forma una película resistente, durable y lavable, con excelente resistencia a rayos UV, lluvia y cambios de temperatura, ideal como capa final dentro de los sistemas de envolvente DURABLE® de BOLD CHEMICALS®.

### Usos principales

- Fachadas de concreto aparente o aplanado (residenciales, comerciales, corporativas, institucionales).
- Muros exteriores de block, ladrillo, tabique y mampostería en general.
- Fachadas con aplanados o recubrimientos minerales previamente preparados.
- Renovación de fachadas pintadas que requieren mayor vida útil y mejor resistencia a intemperie.

### Beneficios clave

- **Alta resistencia a la intemperie:** soporta rayos UV, lluvia y cambios de temperatura, reduciendo decoloración y degradación prematura.
- Crea una película continua y protectora, ayudando a minimizar la absorción de agua por la superficie.
- Buena lavabilidad y fácil mantenimiento; permite mantener fachadas limpias por más tiempo.
- Excelente adherencia sobre sustratos minerales correctamente preparados.
- Compatible con sistemas hidrofugantes WR 496 D / WR 496 Pro y sellos de junta ASMM® Sealant VL-Flex 1804.
- Disponible en distintos acabados y colores arquitectónicos (según carta de color BOLD®).

## 5-6

### Rendimiento m<sup>2</sup>/L por mano

Aproximadamente 5–6 m<sup>2</sup>/L por mano, dependiendo de la rugosidad y absorción del sustrato. Sistema típico: 2 manos sobre superficie imprimada o correctamente sellada.

### Presentación

Cubeta de 19 L.

### Sustratos compatibles

- Concreto aparente (previamente limpiado, reparado y sellado según sistema).
- Aplanados de base cementicia o yeso firmes y sanos.
- Muros de block, ladrillo o tabique con aplanado adecuado.

(La superficie debe estar firme, seca, limpia, sin polvo, grasas, pinturas sueltas ni eflorescencias activas.)

### Complementos BOLD® recomendados (sistema DURABLE®)

- WR 496 D / WR 496 Pro como protección hidrofugante profunda del sustrato.
- ASMM® Sealant VL-Flex 1804 para sellado de juntas y grietas en la envolvente.
- ASMM® WPS 1918 en remates, coronamientos y detalles con riesgo de fisuras y filtraciones.
- Recubrimiento Antigrafiti BOLD® donde se requiera protección contra vandalismo.